

Es soll sich um einen leistungsstarken IP65 Scheinwerfer mit 12x15Watt RGBW LED Leuchtquelle handeln. Mittels eines Reflektors und einer 28° Linse soll eine homogene Lichtverteilung gewährleistet sein. Der Scheinwerfer soll eine Lichtintensität von 2303 Lux (bei 3m Entfernung / 28°) besitzen. Der Scheinwerfer soll über ein internes Netzteil (100-240Vac /50-60Hz) betrieben werden. Als Steuerung soll der Scheinwerfer über DMX512/RDM verfügen. Weiterhin soll auch eine Master/Slave Funktion zum Betrieb mehrerer Geräte ohne extra Controller enthalten sein. Die Anschlussleitungen des Scheinwerfers sollen netzseitig als 3x1,5mm² (1,5m) und signalseitig als XLR 5-pol IP65 male/female (jeweils 0,3m) ausgeführt sein. Er soll über ein robustes Aluminium Gehäuse verfügen, das nach dem Schweizer Qualicoat Zertifikat pulverbeschichtet wurde.

- LED Outdoor-Scheinwerfer
- Farbspektrum: RGBW Farbmischung
- LED Anzahl: 12 x 15W (@700mA)
- LED Lebensdauer: 50.000 Stunden (70% der originären Lichtintensität nach B50 L70 Spezifikation des LED Herstellers)
- Abstrahlwinkel: 28°
- Stromversorgung: internes Netzteil (100-240Vac /50-60Hz)
- Leistungsaufnahme: max. 200 W
- Anschlussleitung: netzseitig als 3x1,5mm² (jeweils 1,5m IN/OUT); signalseitig als XLR 5-pol IP65 male/female (jeweils 0,3m)
- Ansteuerung: DMX512/RDM/Master Slave (Stand Alone)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: RAL 9006 (QUALICOAT zertifizierte Pulverbeschichtung)
- IP Schutzklasse: IP65
- Sicherheitsglas (klar) Schutzart: IK09
- Beleuchtungsstärke: 2303Lux @3m / 28°
- max. Lichtstrom: 5800lm @ 700mA
- Abmessungen (LxBxH): 294mm x262,2mm x 160,5mm (inkl. Montagebügel)
- Gewicht: 7kg
- Zubehör (nicht im Lieferumfang): 4-fach Torblende / Blendschutz / Bodenstativ / IP68 Permanent-Installations-Set

Ausscheidungsdatei erstellt und zur Verfügung gestellt von BT.innotec GmbH, dem deutschen Exklusivvertrieb.
www.btinnotec.de • info@btinnotec.de • 02557 9999 0 88